

## TUYAU D'ASPIRATION/REFOULEMENT D'EAU TRONÇONNABLE

### 10 BARS



DIN 13411

- Tube intérieur : caoutchouc SBR lisse
- Renforcement : 4 plis textiles et spirale métallique
- Recouvrement : caoutchouc SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries
- Dépression admissible : 0.9 bar
- Aspect : toilé
- Température : 90 °C maximum
- Particularité : possibilité de manchettes
- Longueur de fabrication : 20 ou 40 mètres
- Couleur : noir



De grande robustesse, le tuyau 141 est destiné à l'aspiration des eaux industrielles.

Doté de 4 plis textile, il accepte des pointes de pression élevées et est ainsi utilisé en refoulement lorsqu'un faible rayon de courbure est nécessaire.

Il supporte une dépression supérieure à 0.9 bar.

Son vieillissement dans l'eau et sa résistance à l'abrasion sont excellents.

En diamètre 45, 70 et 110, il permet la fabrication de longueurs d'aspiration NF EN ISO 14557 (anciennement NF S 61 113) pour les équipements de protection civile.



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Épaisseur de paroi	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce						
141 19	19	3/4"	30	5.5	10	30	76	0,64
141 25	25,4	1"	37	5.5	10	30	102	0,86
141 30	30	1" 3/16	41	5.5	10	30	120	0,9
141 35	35	1" 3/8	47	6	10	30	140	1,2
141 40	40	1" 9/16	53	6.5	10	30	160	1,5
141 42	42	1" 21/32	55	6.5	10	30	168	1,4
141 45	45	1" 3/4	57	6	10	30	180	1,5
141 50	50,8	2"	63	6.5	10	30	203	1,8
141 55	55	4" 11/32	70	6.5	10	30	220	2,3
141 60	60	2" 3/8	74	7	10	30	240	2,4
141 65	63,5	2" 1/2	77	7	10	30	254	2,4
141 70	70	2" 3/4	84	7	10	30	315	2,7
141 75	76,2	3"	91	7.5	10	30	343	3,2
141 80	80	3" 5/32	96	8	10	30	360	3,5
141 90	90	3" 1/2	106	8	10	30	405	3,9
141 100	101,6	4"	118	8	10	30	508	4,5
141 110	110	4" 11/32	128	9	10	30	550	5,4
141 120	120	4" 23/32	138	9	10	30	600	6
141 125	127	5"	145	9	10	30	635	6,4
141 140	140	5" 1/2	160	10	10	30	700	8,2
141 150	152,4	6"	172	10	10	30	762	8,7
141 168	168	6" 5/8	190	11	10	30	924	10,5
141 200	203,2	8"	229	13	10	30	1118	15,2
141 250	254	10"	280	13	10	30	1524	18,3
141 300	304	12"	329	12.5	10	30	1900	20,5

Embouts utilisables : Guillemain, A bride, Cam-lock, Storz

Voir aussi Réf 142