

# TUYAU PVC TRESSE ENROULABLE A PLAT

903

904

905

907

LES TUYAUX 903, 904, 905, 907 EN PVC TRESSE ENROULABLE A PLAT SONT DESTINES AU REFOULEMENT D'EAU. ILS SONT LEGERS, PRODUITS DANS UNE LARGE GAMME DE DIAMETRES ET LIVRABLES EN GRANDES LONGUEURS.

Ø Intérieur		REF 903					REF 905					REF 904					REF 907					Ø Intérieur		
mm	pouce	Référence	Pression de service bar	Pression L.N.E bar	Poids kg/m	Ø Extérieur mm	Référence	Pression de service bar	Pression L.N.E bar	Poids kg/m	Ø Extérieur mm	Référence	Pression de service bar	Pression L.N.E bar	Poids kg/m	Ø Extérieur mm	Référence	Pression de service bar	Pression L.N.E bar	Poids kg/m	Ø Extérieur mm	mm	pouce	
20	3/4"											904 20	10	30	0,16	23,6							20	3/4"
25	1"											904 25	10	30	0,19	28,6							25	1"
30												904 30	10	30	0,23	33,6							30	
32	1 1/4"						905 32	6	18	0,19	34,8	904 32	9	27	0,24	35,5							32	1 1/4"
35							905 35	6	18	0,21	37,8	904 35	8	24	0,28	38,8							35	
38,1	1 1/2"	903 38	3	6	0,19	40,4	905 38	5	15	0,22	40,8	904 38	8	24	0,30	41,8	907 38	16	48	0,45	43,5	38,1	1 1/2"	
40		903 40	3	6	0,20	42,4	905 40	5	15	0,23	42,7	904 40	8	24	0,32	43,8	907 40	16	48	0,50	45,7	40		
45							905 45	5	15	0,26	47,8	904 45	8	24	0,35	48,7	907 45	16	48	0,56	50,7	45		
48		903 48	3	6	0,24	50,4	905 48	5	15	0,28	50,8											48		
50,8	2"																907 50	16	48	0,68	56,7	50,8	2"	
52		903 52	3	6	0,26	54,4	905 52	5	15	0,30	54,8	904 52	8	24	0,41	55,7							52	
55							905 55	5	15	0,32	57,8	904 55	8	24	0,49	59,1	907 55	15	45	0,73	60,9	55		
60		903 60	2	4	0,30	62,4	905 60	4	12	0,35	62,7	904 60	8	24	0,54	64,2							60	
63,5	2 1/2"	903 65	2	4	0,31	65,9	905 65	4	12	0,37	66,2	904 65	8	24	0,56	67,6	907 65	15	45	0,90	69,8	63,5	2 1/2"	
70							905 70	4	12	0,42	72,8	904 70	7	21	0,62	74,1	907 70	14	42	0,99	76,3	70		
76,2	3"	903 75	2	4	0,38	78,6	905 75	4	12	0,46	79	904 75	7	21	0,68	80,4	907 75	12	36	1,07	82,5	76,2	3"	
81		903 80	2	4	0,40	83,4	905 80	4	12	0,49	83,8	904 80	7	21	0,74	85,3							81	
84							905 84	4	12	0,54	86,8												84	
90							905 90	4	12	0,58	93	904 90	7	21	0,87	94,5	907 90	11	33	1,25	96,3	90		
102	4"	903 100	2	4	0,51	104,4	905 100	4	12	0,65	105	904 100	7	21	1,0	106,6	907 100	10	30	1,55	109	102	4"	
110							905 110	4	12	0,78	113,3	904 110	7	21	1,15	115							110	
127	5"						905 125	3	9	1,0	130,8	904 125	6	18	1,35	132,1	907 125	8	24	1,95	134,1	127	5"	
153	6"						905 150	3	9	1,30	157,1	904 150	4	12	1,65	158,2	907 150	6	18	2,60	161	153	6"	
203	8"						905 200	2	6	2,05	207,9	904 200	2,5	7,5	2,30	2,30	907 200	4	12	3,40	210,9	203	8"	

Tube : PVC souple noir  
 Renforcement : Textile  
 Revêtement : PVC souple  
 Couleur selon la référence

Aspect : Lisse  
 Longueur de fabrication : 100 mètres  
 Marquage en impression : SEL TECALEMIT - Référence -  
 Pression de service - Ø - n° Lot