

T 261**T 263**

T 261 - Tuyau de nettoyage haute pression 160 ° C 2 tresses métalliques

Destiné au nettoyage haute pression à 400 bars, ce tuyau existe avec deux revêtements micro perforés différents : le noir très robuste et le bleu qui ne marque pas les sols.

Dans les deux cas le recouvrement résiste aux graisses animales ainsi qu'à un grand nombre de détergents, et son épaisseur lui procure une bonne résistance à l'usure.

Caractéristiques techniques:

Tube intérieur : Caoutchouc nitrile noir haute température

Renforcement : 2 tresses métalliques

Recouvrement : Caoutchouc néoprène résistant à l'abrasion

Aspect : Toilé

Température : -30 ° C à +160 °

Couleur : Noir

| Référence | Module | Diamètre intérieur | | Diamètre sur tresse | Diamètre extérieur | Pression de service | Pression L.N.E | Rayon de courbure | Poids |
|-----------|--------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------|
| | | mm | pouce | | | | | | |
| 9935308 | 5 | 7,9 | 5/16" | 14,3 | 17,3 | 400 | 1600 | 114 | 0,45 |
| 9935310 | 6 | 10,0 | 3/8" | 16,7 | 19,7 | 400 | 1495 | 127 | 0,57 |

T 263 - Tuyau de nettoyage haute pression 160 ° C 2 tresses métalliques

Couleur : Bleu

| Référence | Module | Diamètre intérieur | | Diamètre sur tresse | Diamètre extérieur | Pression de service | Pression L.N.E | Rayon de courbure | Poids |
|-----------|--------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------|
| | | mm | pouce | | | | | | |
| 9939244 | 4 | 6,4 | 1/4" | 12,7 | 15,7 | 400 | 1820 | 102 | 0,37 |
| 9937244 | 5 | 7,9 | 5/16" | 14,3 | 17,3 | 400 | 1600 | 114 | 0,45 |
| 9939444 | 6 | 10,0 | 3/8" | 16,7 | 19,7 | 400 | 1495 | 127 | 0,57 |
| 9939544 | 8 | 12,7 | 1/2" | 19,8 | 23,1 | 400 | 1200 | 178 | 0,65 |

Tecalemit flexibles™



Tenir au Temps